

DALE DRILLS

THE FUTURE OF EFFICIENT CROP ESTABLISHMENT



ECO L

Chroń swoją ziemię i zmniejsz koszty upraw



Niskie zapotrzebowanie mocy ciągnika:

Wystarczy 20/25 hp na metr roboczy maszyny

Unikatowość:

Jedyny na rynku siewnik bezpośredni z regulacją odstępu

Wielozadaniowość:

Możliwość siewu bezpośredniego i tradycyjnego

Duży prześwit:

750 mm pomiędzy zębami

Dokładność:

Połączenie równoległe zapewnia stałą kontrolę głębokości w każdych warunkach

Wytrzymałość:

Stalowe zęby pokryte węglikiem spiekany

Ciągła kontrola i nadzór pracy:

System kontroli połączony z GPS ciągnika pozwala na zmianę gęstości siewu



Eco L przeznaczony jest dla średnich i dużych gospodarstw gdzie wymagana jest wysoka wydajność. Dostępny w wersjach 6 – 9m, Eco L został zaprojektowany w celu zwiększenia plonów i górnej granicy zysków poprzez tworzenie zdrowszej gleby o idealnej strukturze.

Nasza wypróbowana i przetestowana technologia zamontowana jest na przyczepianym podwoziu. Zespoły zębów rozsunięte co 750 mm, umieszczone są w trzech rzędach, zapewniając duży prześwit i eliminując problemy z przepływem resztek oraz odpadów.

Koła o rozmiarze 710/55 R30 umieszczone na tylnej osi maszyny zapewniają niski nacisk na podłoże i w efekcie małe zagęszczenie gleby po przejeździe.

Eco L został standardowo wyposażony w trzytonowy zbiornik, zamontowany w tylnej części maszyny co pozwala na łatwy dostęp, załadunek etc.

Unikatowe zespoły zębów znakomicie podążają za kształtem ziemi i z dużą dokładnością umieszczają ziarno.

Wąskie zęby i samoczyszczące koła dociskające (pierścienie Guttler®) wprowadzają bardzo małe zakłócenia gleby, podczas gdy mały ciężar maszyny i większa szerokość pozwala na wydajniejszą uprawę i minimalne uszkodzenie struktury gleby.

Niskie zapotrzebowanie mocy pozwala użytkownikowi na operowanie szerszym siewnikiem.



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Brona zagarniająca
- Czujniki zblokowania
- Talerze tnące
- Drugi silnik do aplikacji nasion i nawozu
- Dodatkowe znaczniki
- Tylina kamera
- Markery przejazdowe

DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza	6 m	8 m	9 m
Dzienna wydajność	45 ha	60 ha	68 ha
Minimalna moc ciągnika	120 - 150 HP	160 - 200 HP	180 - 225 HP
Masa maszyny	7 t	7,6 t	8,35 t
Szerokość transportowa	3 m	3 m	3 m
Wysokość transportowa	3,2 m	3,95 m	3,95 m
Długość		7,5 m	
Liczba zębów/rylców	48	64	72
Głębokość rycia	0 - 100 mm		
Prześwit	750 mm pomiędzy zespołami zębów w jednym rzędzie		
Rozstaw siewu	Regulowany 12,5 - 25 cm dla zbóż, lub do 50 cm dla OSR		
Pojemność zbiornika	3 tony w standardzie (dostępne zbiorniki 4 tonowe)		
Koła	710 mm Michelin XBIB (lub zamienniki)		
Nasiona i nawóz	Zależny od potrzeb		



IMPORTER MARKI DALE DRILLS: KARCHEX, DZIADKOWO 5B, 56-330 CIESZKÓW

TEL: 507 158 699 / 606 211 056 | EMAIL: [KARCHEX@VP.PL](mailto:karchex@vp.pl) | [WWW.KARCHEX.EU](http://www.karchex.eu)